

Информация о продукции

99 11 250

Клещи вязальные особой мощности с высокой передачей усилия

DIN ISO 9242



- Экономия усилий 25 % по сравнению с обычными вязальными клещами того же размера
- также для связки глубокорасположенных элементов за счет вытянутой формы головки
- для фиксации арматурной стали вязальной проволокой из рулона
- скручивание и обрезка проволоки за один рабочий ход
- шарнир с оптимальной передачей усилия, что гарантирует меньшую нагрузку при работе даже при использовании толстой вязальной проволоки
- облегчение нагрузки на сухожилия и мускулатуру благодаря мощной амортизации ударов при разрезании вязальной проволоки
- режущие кромки с дополнительной закалкой; твердость реза прим. 61 HRC
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле

назначения

Номер артикула	99 11 250
EAN	4003773071402
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с пластиковыми рукоятками
Масса	429 g
Размеры	250 x 47 x 23 mm
Норма	DIN ISO 9242
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты

Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 1,8 mm
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,3 mm
Ширина головки (W3)	25,0 mm
Длина резака в мм	23,0 mm

Возможны технические изменения и ошибки