

## Информация о продукции

### 99 10 300 SB

#### Клещи вязальные особой мощности с высокой передачей усилия

DIN ISO 9242



- Экономия усилий 25 % по сравнению с обычными вязальными клещами того же размера
- также для связки глубококорасположенных элементов за счет вытянутой формы головки
- для фиксации арматурной стали вязальной проволокой из рулона
- скручивание и обрезка проволоки за один рабочий ход
- шарнир с оптимальной передачей усилия, что гарантирует меньшую нагрузку при работе даже при использовании толстой вязальной проволоки
- облегчение нагрузки на сухожилия и мускулатуру благодаря мощной амортизации ударов при разрезании вязальной проволоки
- режущие кромки с дополнительной закалкой; твердость реза прим. 61 HRC
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле

#### назначения

Номер артикула	99 10 300 SB
EAN	4003773027201
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Масса	515 g
Размеры	300 x 84 x 26 mm
Норма	DIN ISO 9242
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

#### Технические атрибуты

Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 2,0 mm
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,8 mm
Ширина головки (W3)	25,0 mm
Длина резака в мм	25,0 mm

Возможны технические изменения и ошибки

