

## Информация о продукции

# 12 42 195 SB

## KNIPEX MultiStrip 10

Автоматический стриппер для удаления изоляции



- Снятие изоляции без последующей юстировки от 0,03 до 10,0 мм<sup>2</sup>
- заглубленный узел резки проволоки
- Оптимальная геометрия лезвий - надежно и долговечно
- оптимальная форма ручки с удобным хватом
- полностью автоматическая настройка на все одно-, много- и тонкожильные провода со стандартной изоляцией в диапазоне от 0,03 до 10,0 мм<sup>2</sup>
- с заглубленным резакром для медных и алюминиевых многожильных проводов сечением до 10 мм<sup>2</sup> и одножильных проводов сечением до 6 мм<sup>2</sup>
- не повреждает саму жилу
- зажимные губки из стали надежно фиксируют кабель, не повреждая изоляцию
- механика с особо легким ходом и очень малый вес
- сменный блок ножей и ограничитель длины снятия изоляции
- ручка с зоной из мягкого пластика для надежного хвата
- Корпус: армированный фиберглассом пластик
- нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле

ММ



назначения	
Номер артикула	12 42 195 SB
EAN	4003773060147
Масса	158 g
Размеры	195 x 100 x 19 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры удаления изоляции кв.мм	0,03 — 10,0 мм <sup>2</sup>
AWG	32 — 8

Возможны технические изменения и ошибки



Резак для многожильного кабеля сечением до 10 мм<sup>2</sup>

